ANALISIS PENGARUH PARAMETER PERMEABILITAS SMEAR ZONE TERHADAP PENURUNAN KONSOLIDASI

(Studi Kasus di PLTU –Pekanbaru, Riau)

Ariza

Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Riau Email : Ariza1989@yahoo.com

Syawal Satibi Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Riau Email: Sstibi@yahoo.com

Ferry Fatnanta Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Universitas Riau Email: fatnanto1964@gmail.com

ABSTRACT

Vertical drain is soil improvement method that aims to reduce the pore water pressure in soft ground so as to accelerate the consolidation process and time reduction in water-saturated soft soil. Tools vetikal precast drainage installation (Prefabricated Vertical Drain, PVD) is called a mandrel with a diameter of 60 to 70 cm². Installation PVD candisturb the arrangement of soil around the walls of the mandrel, there by reducing the permeability of the soil that can slow down the process of consolidation. This study analyzes the disturb smear zone permeability of consolidation settlement. This research showed the influence of smearzone permeability (kh/ks) very influence of consolidation settlement.

Keys word: Vertical drain, Smear zonepermeability

PENDAHULUAN

Proses konsolidasi membutuhkan waktu yang lama antara bermiggubertahun-tahun, minggu hingga tergantung tebal lapisan tanah lunak dan kemampuan tanah dalam mendisipasi tekanan air pori selama pembebanan berlangsung. Faktor yang sangat penting terhadap proses konsolidasi adalah muka air tanah, permeabilitas tanah, drain pada tanah beban yang diterima tanah. Kekuatan geser tanah akan meningkta seiring proses konsolidasi sedang berlangsung.

Dewasa ini penggunaan vertical drain banyak diminati semakin terutama dengan sistem Prefabricated Vertical Drain (PVD) yang dapat mengurangi waktu proses konsolidasi tanah secara signifikan dari beberapa tahun ke hitungan bulan saja. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan pada kinerja vertical drain diantaranya koefisien konsolidasi tentang horizontal (C_h) , permeabilitas *smear* zone (k_h/k_s) dan luas smear zone (d_s/d_m) yang diakibatkan oleh instalasi vertical dapat mempengaruhi drain yang penurunan konsolidasi pada tanah lunak.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti bagaimana pengaruh atau sensitifitas parameter instalasi prefabricated vertical drain (PVD) terhadap penurunan konsolidasi pada tanah lunak dengan metode analisis yang sering dipakai dalam praktek. Penelitian ini dilakukan dengan basis studi kasus di PLTU Riau-Pekanbaru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh permeabilitas *smear zone* terhadap penurunan konsolidasi tanah lunak.

Vertical Drains

Stabilitas tanah dengan menggunakan vertical drain. digunakan pada tanah mudah mampat, ienuh air. Penurunan konsolidasi biasanya memakan waktu yang lama, bisa bertahun-tahun untuk jenis tanah lempung yang memiliki permeabilitas kecil. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk mempercepat proses konsolidasi yaitu dengan menggunakan vertical drain. Dalam praktek, pemasangan vertical drain sering diikuti dengan prapembebanan (preloading), yaitu dengan cara ketinggian tanah timbunan dilebihkan dari rencana ketinggian timbunan yang disyaratkan, untuk lebih mempercepat konsolidasi.

Waktu Penurunan Konsolidasi Alami

Pada tanah yang tidak dikonsolidasi dengan PVD, pengaliran yang terjadi hanyalah pada arah vetikal saja. Perkiraan waktu konsolidasi di lapangan tanpa PVD berdasarkan persamaan teori konsolidasi Terzaghi (1942) dapat digunakan persamaan:

$$t = \frac{T_v H^2}{C_v} \tag{1}$$

dimana

t = waktu konsolidasi alamiah

T_v = faktor waktu, tergantung dari derajat konsolidasi

H = tebal lapisan tanah lunak

C_v = koefisien konsolidasi

Waktu Penurunan Konsolidasi dengan *Vertical Drain*

Tanah lunak yang distabilisasi dengan vertical drain memberikan waktu penurunan yang lebih cepat dari pada stabilitas tanah lunak yang tidak di PVD. Ketika tanah lunak di PVD aliran air pori yang akan terjadi yaitu kearah vertikal horizontal. Dalam kasus ideal dianggap bahwa pengaruh pemasangan vertical drain terhadap permeabilitas tanah dan sifat-sifat konsolidasinya tidak terganggu. Dalam kenyataannya, khususnya zona tanah di dekat dinding mandrel, dan kadang-kadang juga pada jarak lumayan jauh telah terjadi gangguan susunan tanah. Lama waktu penurunan konsolidasi dengan vertical drain dapat dihitung berdasarkan persamaan dibawah ini.


$$t_c = \frac{\mathrm{T_h.D^2}}{\mathrm{C_h}} \tag{2}$$

 T_h = faktor waktu untuk drainase arah radial

D =diameter zona pengaruh satu drain (Gambar 1)

C_h =koefisien konsolidasi dengan drainase arah radial

t_c =waktu konsolidasi dengan *vertical* drain



Pola segitiga samasisi : D = 1,05 S Pola bujursangkar : D = 1,13 S

Gambar 1 Skema dan pola pemasangan vertical drain

Pembentukan kembali susunan tanah membuat koefisien konsolidasi radial (C_h) menjadi berkurang, yang memperlambat proses konsolidasi. Sehingga solusi yang mungkin dilakukan untuk mengatasi efek smear zone akibat instalasi vertical drain dengan memperkecil adalah mandrel penampang akan tetapi, kekakuan mandrel tetap dipertahankan. Barron (1948) dan Hasbo (1979, 1981) menganalisa besar smear zone pada tanah lunak dengan mengansumsikan diameter smear zone yang mengalami efek smear di sekitar drainase (Pasaribu et al. Beberapa peneliti merekomendasikan besar diameter *smear zone* diantaranya (Sathananthan, 2005) (Tabel.1).

Untuk sistem *vertical drain* yang menggunakan *prefabricated vertical drain* (PVD) dan dengan mempertimbangkan pengaruh gangguan tanah, Hansbo (1979) memberikan persamaan yang lebih sederhana sebagai berikut:

$$t_c = \frac{D^2}{8Ch} \{ ln(F_{(n)} + F_{(s)}) \} ln \frac{1}{1 - U_h}$$
 (3)

dengan

$$F_{(s)} = \left[\left(\frac{k_h}{k_s} \right) - 1 \right] \ln(s) \tag{4}$$

dimana :

 t_c = waktu konsolidasi dengan vertical drain

D = diameter zona pengaruh satu drain (Gambar 1)

 C_h = koefisien konsolidasi dengan drainase arah radial

 $F_{(s)}$ = faktor smear zone

 $F_{(n)}$ = faktor jarak *vertical drain*

 U_h = derajat konsolidasi arah horizontal

 k_h = koefisien permeabilitas horizontal

 k_s = koefisien permeabilitas *smear*

 $s = rasio zona smear (d_s/d_m)$

Tabel.1 Referensi nilai parameter permeabilitas *smear zone*

| Peneliti terdahulu | Rasio permeabilitas smear zone | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Indraratna dan Redana (1998) | $d_s = (3 - 4)d_m$ | | | |
| Bergado et al. 1996 | $k_h/k_s = 5 - 20$ | | | |
| Lu et al. 2011 | $k_h/k_s = 1 - 10$ | | | |

Penurunan total pada sembarang waktu (t)

Menurut Carillo (1942) besar derajat konsolidasi gabungan antara vertikal dan horizontal dinyatakan oleh persamaan:

$$U_{vh} = 1 - (1 - U_v)(1 - U_h)$$
 (5)

dimana:

 U_h = derajat konsolidasi arah horizontal

 T_{ν} = faktor waktu untuk aliran vertikal

 U_{ν} = derajat konsolidasi arah vertikal $U_{\nu h}$ = derajat konsolidasi gabungan (vertikal dan horizontal)

Penurunan total pada sembarang waktu (*t*), dinyatakan oleh persamaan:

$$S_t = S_i + US_c \tag{6}$$

dengan:

S = penurunan total saat t tertentu

 S_i = penurunan segera

 $U = S_t/S_c =$ derajat penurunan konsolidasi

 S_t = penurunan konsolidasi pada saat waktu tertentu

 S_c =penurunan konsolidasi primer total

METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan metode studi kasus di lapangan,

dimana data-data yang akan dikelola diperoleh dari hasil pengukuran dilapangan maupun tes di laboratorium yang di lakukan oleh PLTU-Riau (Gambar 2 dan Gambar 3).


Ada beberapa parameter yang digunakan dalam perhitungan diperoleh dengan melakukan observasi lapisanlapisan tanah serta korelasi terhadap penurunan konsolidasi aktual di lapangan. Dalam penelitian ini dilakukan analisis variasi permeabilitas (k_h/k_s) terhadap penurunan konsolidasi.

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan di paparkan dibawah ini.

Hasil Analisis pengaruh variasi permeabilitas terhadap penurunan

Pengaruh permebilitas smear zone terhadap besar penurunan tanah lunak sangat besar pengaruhnya. Permeabilitas smear zone diakibatkan pembentukan kembali tanah disekeliling mandrel akibat instalasi vertical drain. Semakin kerusakan tanah yang diakibatkan pada saat instalasi vertical drain maka besar penurunan tanah lunak akan semakin kecil otomatis waktunya akan semakin lama pula.




Gambar 2 Skema pembebanan dan hasil pengukuran settlement plate 9

| Bore | Void | | Density | | Water | Atterberg limits | | | Liquidity |
|-------|-------------|-------|---------------------|---------------------|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| Hole | Depth (m) | Ratio | Υm | Υd | Content | Liquid | Plastic | Plasticity | Index |
| No. | | (e) | (t/m ²) | (t/m ²) | wn (%) | Limit(wL) | Limit (wP) | Index (IP) | IL |
| CK-38 | 6.0 - 6.7 | 3.07 | 1.37 | 0.64 | 113.6 | 108.50% | 41.90% | 66.60% | 1.08 |
| | 11.0 - 11.7 | 1.13 | 1.76 | 1.24 | 42.0 | 69.50% | 24.20% | 45.30% | 0.39 |

| Unconfined | | Direct Shear | | Consolidation | | | |
|----------------|----|---------------|----------|---------------|-------------|------|---------------|
| Qu (kg/cm²) | St | c (kg/cm²) | φ deg | Cv (cm²/s) | k (cm/s) | Cc | Pc (kg/cm² |
| - | - | 0.11 | 9.2 | 3.20E-04 | 8.00E-08 | 1.06 | 0.38 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Gambar. 3 Data tes konsolidasi Bor log CK-38



Gambar 4 Pengaruh permeabilitas *smear zone* (k_h/k_s) terhadap waktu penurunan

Bergado et al. 1996 menyatakan bahwa penurunan tanah akan meningkat ketika permeabilitas *smear zone* nya semakin kecil. Artinya ketergangguan tanah akibat instalasi *vertical drain* semakin kecil

mengakibatkan penurunan tanah semakin cepat. Sedangkan dalam perhitungan secara teoritis pernyataan tersebut benar adanya (Gambar 4).

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar permeabilitas smear zone vang terganggu maka derajat konsolidasi total yang terjadi di lapangan akan semakin kecil. Besar derajat sebanding konsolidasi ini total dengan besar nilai penurunan yang terjadi di lapangan dengan waktu tertentu. Sehingga jika penurunan yang terjadi semakin besar maka nilai derajat konsolidasi total juga akan semakin besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar pengaruh permeabilitas *smear zone* akibat instalasi *vertical drain* maka penurunan yang terjadi pada tanah lunak semakin lama.

DAFTAR PUSTAKA

Bergado, D.T., Anderson, L.R., Miura, N. & Balasubramaniam. A. S. 1996. Ground Soft Improvement. American Society of Civil Engineers Hardiyatmo, H.C. 2008. Geosintetik untuk Rekayasa Jalan Raya Perencangan dan Aplikasi edisi pertama. Yogyakarta: Gajah Mada **University Press**

- Indraratna, B dan Chu, J. 2005.

 Ground Improvement —
 Case Histories. Geo —
 Engineering Book Series
 Editor: University of
 London, UK.
- Indraratna, B. 2003. Modelling of prefabricated vertical drains in soft clay and evaluation of their effectiveness in practice.

 Collection Reasearch Online. Australia: University of Wollongong.
- Pasaribu, H. T, dan Iskandar, R. 2012. Analisa Penurunan pada Tanah Lunak akibat Timbunan (Studi Kasus *Runway* Bandara Medan Baru). Universitas Sumatra Utara. Medan
- Rixner, J.J., K. S.R. dan A.D. Smith (1986). Prefabricated Vertical Drains, Vol. I: summary of Research Report-Final Report. Washington D.C, Federal Hihway Admin.
- Sathananthan, I. 2005. Modelling of
 Vertical Drain with Smear
 Installed in Soft Clay.
 Thesis Collection
 Reasearch Online.
 Australia: University of
 Wollongong